



OPÇÕES DE CORES



VERDE



VERMELHO



AMARELO



AZUL

A **Enxada Rotativa Mec-Rul** com hastes subsoladoras é um equipamento desenvolvido para lavrar o solo e preparar múltiplos canteiros para o plantio de diversas culturas, mais especialmente da batata, alho e cenoura.



MANCAL CENTRAL
A ÓLEO



CAIXA LATERAL
COM ENGRENAGENS



TAMPA TRASEIRA
(PARA OPÇÃO ER C/FC)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	ER 320 CMR			ER 330 CMR			ER 380 CMR		
LARGURA DE CORTE	3,17 m			3,31 m			3,69 m		
LARGURA TOTAL	3,50 m			3,60 m			4,00 m		
PESO MÉDIO	1430 kg			1490 kg			1565 kg		
*NÚMERO DE FLANGES	12			12			14		
NÚMERO DE LÂMINAS	72			78			84		
*NÚMERO DE CANTEIROS	2	4	6	2	4	6	2	4	6
LARGURA DOS CANTEIROS SUPERIORES	1,40 m	0,56 m	0,31 m	1,45 m	0,59 m	0,33 m	1,65 m	0,69 m	0,39 m
LARGURA ENTRE VÃOS DE CANTEIROS	1,72 m	0,86 m	0,57 m	1,77 m	0,88 m	0,59 m	1,97 m	0,98 m	0,65 m
NÚMERO DE SUBSOLADORES	5			5			5		
*POTÊNCIA DA TDP	160 cv a 180 cv			180 cv a 200 cv			200 cv 240 cv		

*Para solos mais pesados, recomendamos o aumento da potência em aproximadamente 20 cv.
Retirando as hastes, considerar aproximadamente 20 cv a menos de potência.

IMPORTANTE

Conforme NR 31 da portaria MTE N° 2.546 de 14 de dezembro de 2011, as transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, acessíveis ou expostos, devem possuir proteções fixas, ou móveis, com dispositivos de intertravamento, que impeçam o acesso por todos os lados.

ER VERSÃO

1 - Eixo rotor com flanges de diâmetro 245, 275 e 305 mm.

A Mec-Rul se reserva o direito de alterar as especificações técnicas de seus produtos sem aviso prévio, sem obrigação de fazer a troca nos já vendidos.
Antes de utilizar a Enxada Rotativa, certifique-se de que o terreno esteja preparado com subsolador, arado ou assemblado.

+ 55 54 3213 88 00 | BR. 116 / KM 153,2 - Bairro Panazzolo - 95080-050 - Caxias do Sul /RS | vendas@mec-rul.com.br | rugeri@mec-rul.com.br | www.mec-rul.com.br

